



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
2.01	HALA, SCHODIŠTĚ		STÁVAJÍCÍ DLAŽBA + + OPRAVA / DOPLNĚNÍ	ŠTUK STÁVAJÍCÍ A NOVÝ, MALBA NOVÁ	STÁV ŠTUK + DOPLNĚNÍ, NOVÁ MALBA	
2.02	KMENOVÁ UČEBNA	52,44 m²	STÁVAJÍCÍ PARKETY	STÁVAJÍCÍ ŠTUK A MALBA	STÁV ŠTUK A MALBA	
2.03	KMENOVÁ UČEBNA	52,93 m²	dto	dto	dto	
2.04	ŠATNA	9,51 m²	STÁVAJÍCÍ DLAŽBA	dto	dto	
2.05	SKLAD SPORTOVNÍHO NÁŘADÍ	9,96 m²	dto	dto	dto	
2.06	WC CHLAPCI	7,49 m²	dto	STÁV, K OBKLAD +1,5 m +STÁV ŠTUK A MALBA	dto	NUCENÉ VĚTRÁNÍ NAPOJIT EL. VENTILÁTOREM NA VZT VEDENOU NAD STROP
2.07	WC DÍVKY	7,55 m²	dto	dto	dto	PODHLÉDEM WC DÍVKY S VYUŠTENÍM DO FASÁDY
2.08	KABINA BEZBARIÉR WC + UČITELSKÝ SBOR	3,12 m²	NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	NOVÝ KER. OBKLAD +1,5 m +NOVÝ ŠTUK A MALBA	NOVÝ ŠTUK A MALBA	PO DOPLNĚNÍ PODHLÉDU SV. V MÍSTNOSTI 3.087 m
2.09	ODBOBNÁ UČEBNA POLYTECHNICKÁ	50,00 m²	STÁV, PARKETY + NOVÝ LAK	STÁV, A NOVÝ ŠTUK, NOVÁ MALBA	dto	
2.10	KABINET PRO ODBORNOU UČEBNU REMESEL V 1 NP	19,25 m²	dto	dto	STÁV ŠTUK, NOVÁ MALBA	
2.11	KABINET PRO ODBORNOU UČEBNU POLYTECHNICKOU	15,28 m²	dto	dto	dto	

LEGENDA ZDIVA

- Stávající konstrukce - zdivo zděné, smíšené,  
stropý trámové a betonové do ocel. nosníků s deskami CSD Hurdis
- Nové zdivo nosné z cihelných tvárnic Porotherm 25 SK Profi Dryfix tl. 250 mm  
zdivné na zdiči pěnu Porotherm Dryfix.
- Dozdivky a přízdívky stáv. zdiva z plných cihel na maltu MVC
- Vnitřní zdivo z pískovných příčkových tl. 100 a 150 mm P2 - 500 YTONG na tenkovrstvou zdiči maltu YTONG
- Vnitřní příška tl. 100 mm ze sádkokartonu KNAUF White tl. 12,5 mm  
na CD konstrukci s vnitřní minerální protihlukovou izolací a parotěsn. fólií

ÚPRAVA PODHLÉDU STÁV. STROPU

- STÁVAJÍCÍ CSD HURDIS DO PATEK A OCELOVÝCH NOSIČŮ I
- OOŠTĚNÍ PO ODPADLE OMÍTKĚ
- TEPELNÁ IZOLACE Isover UNI MEZI ROŠT Z CW PROFILŮ 50 mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE PE
- SDK KNAUF WHITE 12,5 mm NA UW 75/40 PROFILECH 52,5mm

POZNÁMKA:

- v bezbariérových hygienických kabinách nášlapné vrstvy se součástí smykového tření min. 0,5
- kabiny vybaveny záchodovou mísou a umyvadlem, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš
- záchodová mísa musí být osazena v ose vzdálenosti 450 mm od boční stěny, mezi  
čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Horní hrana sedátka  
záchodové mísy musí být ve výši 480 mm nad podlahou. Ovládání  
splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse,  
nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na  
záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z  
podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.
- umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou batérií s pákovým ovládáním, musí umožnit podjezd osoby  
na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm. (možno použít pouze malé umyvátko).
- po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800  
mm nad podlahou, madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm,  
madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.
- vedle umyvadla musí být alespoň jedno svítidlo madlo délky nejméně 500 mm.
- zrcadlo musí být použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana  
ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou.
- 2. N.P. bude přístupné pro vozíčkáře pomocí schodolezu, který bude zakoupen a instalován pouze jako individuální  
kompenzační pomůcka. Uživatel bude používat toto zařízení na vlastní nebezpečí,  
pouze s doprovodem a je povinen se při žitvání řídit pokyny výrobce zařízení.

DÍLČÍ PD - 4.VÝZVA Z IROP - INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ VYHL. DNE 27.11.2017

Zodpovědný projektant :	Vypracoval :	MICHAL TRNKA Připravá a vypracovává technických návrhů, grafické a kresličské práce Chodovice 101, 508 01 Holovousy IČO: 46478230
Trnka Oldřich	Trnka Michal	
Obves : Jičín	M.Ú. : Hořovice / Holovousy	Obecní úřad Holovousy, Holovousy 39, 508 01 Hořovice
Název akce:		
STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ A MŠ, PŘÍSTAVBY A PŮDNÍ VESTAVBA ZŠ a MŠ Chodovice, Chodovice 2, 508 01 Hořovice, k.ú. 641 532 Holovousy v Poděbrkovi, parc. č. 73, 214		Datum : 01/2018 Mříško : 1:50 Formát : Číslo výkresu : D.1.1.04.
Stavění Zást PŮDORYS 2.NP		

Projekt byl zpracován SW ARCHCAD - nejmodernější technologie, nejvhodnější ovládání